



I Versione std.: Distributore componibile a 5 elementi_Ce idraulico_Limitatore di momento_Rotazione con cilindri e cremagliera_Comandi bilaterali verticali_Bracci esagonali_Cilindri di sfilo indipendenti_Piedi stabilizzatori fissi, estensibili manualmente regolabili verticalmente in 2 posizioni_Norme DIN 15018 H1B3


GB Std. version: 5 elements sectional control valve_Hydraulic Ce safety device_Load limiting device_Slewing system with cylinders and rack_Vertical dual controls_Hexagonal booms_Independent extension cylinders_Fixed stabilizer legs, manual extendable, vertically adjustable in 2 positions_Standards DIN 15018 H1B3

F Version standard: Distributeur par éléments à 5 fonctions_Dispositif Ce hydraulique_Limiteur de moment_Système de rotation avec cylindres et crémaillère_Commandes bilatérales verticaux_Bras hexagonales_Vérins d'extension indépendants_Pieds stabilisateurs fixes, extensibles manuellement avec réglage en vertical en 2 positions_Normes DIN 15018 H1B3

Modello Model Kranmodell Modèle Modelo Modelo	Momento Lifting moment Hubmoment Couple de levage Momento Momento kNm	Pressione Pressure Druck Pression Presión Pressão bar	Portata Pompa Pump capacity Fördermenge der pumpe Portée de la pompe Caudal de la bomba Caudal da bomba l·min	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso kg.
55.1	53,2	240	25	775
55.2	51,3	240	25	825
55.3	50,3	240	25	875
55.4	48,5	240	25	920


55.1

 775

 650



55.2

 825

 650



55.3

 892

 650


55.4

 920

 650


D

Std. Ausführung: 5 Elemente zusammensetzbare Steuerblock_Hydraulische Ce Vorrichtung Drehmomentbegrenzer_Schwenkung mit Zylinder und Zahnstange_Beidseitige vertikale Steuerungen_Sechskantige Arme_Unabhängige Ausschubzylinder Feste Abstützungen mit mech._Ausdehnung, vertikal verstellbar in 2 Positionen_Normen DIN 15018 H1B3

SP

Versión standard: Distribuidor componible con 5 elementos_Dispositivo Ce hidráulico_Limitador de momento_Sistema de giro con cilindros y cremallera_Mandos bilaterales verticales_Brazos hexagonales_Cilindros de extensión independientes_Gatos de apoyo fijos con extensión manual y regulación vertical en 2 posiciones_Normas DIN 15018 H1B3

P

Versão standard: Distribuidor componible com 5 elementos_Dispositivo Ce hidráulico _Limitador de momento_Rotação com cilindros e cremalhera_Comandos bilaterais verticais_Braços hexagonais_Cilindros de extensão independentes_Estabilizadores fixos com extensão manual e ajuste vertical em 2 posições_Normas DIN 15018 H1B3

Rotazione Slewing Schwenkbereich Rotation Giro Rotação	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones Dimensões mm	Veicolo min. P.T.T. Truck min. G.V.W. LKW min. G.G.W. Camion min. P.T.A.C. Camion peso min.P.T.T. P.B. min. camion t.	Stabilizzatori Stabilizers Abstützweite Stabilisateurs Estabilizadores Estabilizadores ← m →
390	2024x622xh1991	6,5	3,0 std 4,20 XL
390	2024x622xh1991	6,5	3,0 std 4,20 XL
390	2024x622xh1991	6,5	3,0 std 4,20 XL
390	2029x622xh1991	6,5	3,0 std 4,20 XL