






**I** Versione std.: Ce idraulico\_Limitatore di momento\_Comandi bilaterali in basso\_Rotazione con cilindri e cremagliera\_Bracci esagonali\_Cilindri di sfilo indipendenti\_Piedi orientabili a estrazione manuale\_Norme DIN 15018 H1B3  
**GB** Std. version: Hydraulic Ce safety device\_Load limiting device\_Bilateral low controls\_Slewing system with cylinders and rack\_Hexagonal booms\_Independent extension cylinders\_Foldable stabilizers with manual extension\_Standards DIN 15018 H1B3  
**F** Version standard: Dispositif Ce hydraulique\_Limiteur de moment\_Commandes bilatérales en bas\_Système de rotation avec cylindres et crémaillère\_Bras hexagonales\_Vérins d'extension indépendants\_Stabilisateurs rélévables avec extension manuelle\_Normes DIN 15018 H1B3

Modello Model Kranmodell Modèle Modelo Modelo	Momento Lifting moment Hubmoment Couple de levage Momento Momento <b>kNm</b>	Pressione Pressure Druck Pression Presión Pressão <b>bar</b>	Portata Pompa Pump capacity Fördermenge der pumpe Portée de la pompe Caudal de la bomba Caudal da bomba <b>l·min</b>	Peso Weight Gewicht Poids Peso Peso <b>kg.</b>
110.1	100	270	30	1250
110.2	99,6	270	30	1340
110.3	96,2	270	30	1420
110.3J1	96,2	270	30	1685
110.4	93,7	270	30	1490
110.4J1	93,7	270	30	1755


**110.1**
 1250

 650
**110.2**
 1340

 ...
**110.3**
 ...

 ...
**110.3J1**
 1550

 840
**110.4**
 1490

 650
**110.4J1**
 1620

 840


**D** Std. Ausführung: Hydraulische Ce Vorrichtung\_Drehmomentbegrenzer\_Beidseitige Steuerungen unten\_Schwenkung mit Zylinder und Zahnstange\_Sechskantige Arme\_Unabhängige Ausschubzylinder\_Hochdrehbare Abstützungen mit mech. Ausdehnung\_Normen DIN 15018 H1B3

**SP** Versión standard: Dispositivo Ce hidráulico\_Limitador de momento\_Mandos bilaterales por bajo\_Sistema de giro con cilindros y cremallera\_Brazos hexagonales\_Cilindros de extensión independientes\_Gatos de apoyo rotativos con extensión manual\_Normas DIN 15018 H1B3

**P** Versão standard: Dispositivo Ce hidráulico\_Limitador de momento \_Comandos bilaterais abaixo\_Rotação com cilindros e cremalhera\_Braços hexagonais\_Cilindros de extensão independentes\_Estabilizadores rotativos com extensão manual\_Normas DIN 15018 H1B3

Rotazione Slewing Schwenkbereich Rotation Giro Rotação °	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones Dimensões mm	Veicolo min. P.T.T. Truck min. G.V.W. LKW min. G.G.W. Camion min. P.T.A.C. Camion peso min.P.T.T. P.B. min. camion t.	Stabilizzatori Stabilizers Abstuetzweite Stabilisateurs Estabilizadores Estabilizadores ← m →
405	2300x640xh2100	12	3,49 std 4,90 XL
405	2300x640xh2100	12	3,49 std 4,90 XL
405	2300x640xh2100	12	3,49 std 4,90 XL
405	2300x760xh2100	12	3,49 std 4,90 XL
405	2370x640xh2100	12	3,49 std 4,90 XL
405	2370x760xh2100	12	3,49 std 4,90 XL